



REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Reflecterend thermisch isolatiemembraan met puur aluminium en geëxpandeerd polyethyleen — rol 30 m²

Prestatieverklaring voor het reflecterende thermische isolatiemembraan Reflectiva MULTISTRAT, verkregen door het lamineren van drie componenten: luchtbellenfolie, film van puur aluminium en geëxpandeerd polyethyleen.

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE FABRIKANT

- | | |
|--|--|
| 1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE | 3. FABRIKANT |
| Reflectiva MULTISTRAT, rol 30 m ² . Productcode 5940031029104. | S.C. Isoflect Insulation S.R.L. |
| 2. BEOOGD GEBRUIK | Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Roemenië |
| Reflecterende laag en dampscherm aan de binnenzijde, onder de afwerking, in constructies van bewoonbare zolders, plafonds en scheidingswanden. | CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286 |
| | 4. GEMACHTIGDE |
| | Niet van toepassing. |

5. SYSTEEM VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE CONSTATE PRESTATIE

Systeem 4, overeenkomstig bijlage V bij Verordening (EU) nr. 305/2011.
Aangemelde instantie: niet van toepassing — systeem 4 voorziet niet in het optreden van een aangemelde instantie.

6. GEHARMONISEERDE NORM

EN 13859-1:2010 — Flexibele waterdichtingslagen. Definities en eigenschappen van onderlagen. Deel 1: Onderlagen voor discontinue dakbedekkingen.

7. VERKLAARDE PRESTATIES

Samenstelling	Luchtbellenfolie van 110 μm; film van puur aluminium van 24 μm (7 μm aluminium + 17 μm laminatielaag); aan de tegenoverliggende zijde een folie van geëxpandeerd polyethyleen	—
Totale dikte	5 mm (±1)	EN 823
Massa per oppervlakte-eenheid	175 g/m ²	EN 1850-2
Afmetingen rol	1200 mm breed × 25 m (±3 %) — 30 m ²	EN 1848-2
Reflectiviteit van thermische straling	95-97 %	—
Emissiviteit	0,05	prEN 15976
Weerstand tegen waterdampdoorlating, Sd	190 m	EN 13859-1
Weerstand tegen waterdoorlating	Klasse W1	EN 13859-1
Temperatuurbereik tijdens gebruik	−40 ... +80 °C	—
Mechanische eigenschappen (treksterkte, rek, scheursterkte)	NPD	—
Brandgedrag	Klasse F	SR EN 13501-1+A1:2010
Gevaarlijke stoffen	NPD	—

8. Specifieke technische documentatie: niet van toepassing.

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn conform de verklaarde prestaties. Deze verklaring is opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 3 geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Roemenië

Depot en leveringen

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Roemenië
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Prestatieverklaring opgesteld overeenkomstig bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011. De verklaarde waarden zijn afkomstig uit de productdocumentatie van Isoflect Insulation en uit de bijbehorende beproevingsrapporten, en zijn identiek aan die in het technisch productblad, Revisie 4 · 13.09.2026. Klasse F voor brandgedrag komt overeen met producten waarvoor door beproeving geen prestatie is bepaald.