



REFLECTIVA

Reflectiva ROOF PRO

Reflecterende anticondensfolie met aluminiumfolie, versterkt — rol 75 m² (1,5 × 50 m)

Prestatieverklaring voor de reflecterende anticondensfolie Reflectiva ROOF PRO, ingedeeld volgens EN 13859-1:2010 in de categorie onderlagen voor discontinue dakbedekkingen.

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE FABRIKANT

1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE

Reflectiva ROOF PRO, rol 75 m² (1,5 × 50 m).

2. BEOOGD GEBRUIK

Onderlaag voor discontinue dakbedekkingen, ondersteund of niet-ondersteund, en membraan voor geventileerde gevels.

3. FABRIKANT

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Roemenië
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. GEMACHTIGDE

Niet van toepassing.

5. SYSTEEM VOOR BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID

Systeem 4, overeenkomstig bijlage V bij Verordening (EU) nr. 305/2011.

Aangemelde instantie: niet van toepassing — systeem 4 voorziet niet in de tussenkomst van een aangemelde instantie.

6. GEHARMONISEERDE NORM

EN 13859-1:2010 — Flexibele waterdichtingslagen. Definities en eigenschappen van onderlagen. Deel 1: Onderlagen voor discontinue dakbedekkingen.

7. VERKLAARDE PRESTATIES

Samenstelling	Aluminiumfolie met microperforaties + microporeuze polypropreenfilm, thermisch verbonden, structuur versterkt met gaas	—
Rolafmetingen	1,50 m × 50 m — 75 m ² ; 17,5 kg	EN 1848-2
Massa per oppervlakte-eenheid	230 g/m ²	EN 1849-2
Reflectiviteit van thermische straling	95-97 %	—
Emissiviteit (vóór / na veroudering)	0,05 / 0,05	prEN 15976
Weerstand tegen waterdampdoorgang, Sd	0,045 m (±0,015)	EN 12572
Waterdichtheid	Klasse W1, ook na kunstmatige veroudering	EN 1928 / EN 13859-1 Bijlage C
Treksterkte (MD / CMD)	350 / 225 N/50 mm	EN 12311-1
Treksterkte na veroudering (MD / CMD)	330 / 175 N/50 mm	EN 13859-1 Bijlage C
Rek (MD / CMD)	30 % / 70 %	EN 12311-1
Scheurweerstand	200 / 200 N	EN 12310-1
Dimensionale stabiliteit	< 2 %	EN 1107-2
Flexibiliteit bij lage temperaturen	−30 °C	EN 1109
Brandgedrag	Klasse E	SR EN 13501-1
Gevaarlijke stoffen	NPD	—

8. Specifieke technische documentatie: niet van toepassing.

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn conform de verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de onder punt 3 geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant: Bogdan Ivănescu — General Manager

Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Roemenië

Magazijn en leveringen

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Roemenië
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Prestatieverklaring opgesteld overeenkomstig bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011. De verklaarde waarden zijn afkomstig uit de productdocumentatie van Isoflect Insulation en uit de bijbehorende testrapporten, en zijn identiek aan die in het technisch gegevensblad van het product, Revisie 4 · 13.09.2026.